

MODELO ECO 32



El modelo **ECO 32** está especialmente diseñado para cumplir la norma europea EN 16361. Con una **perfilería enmarcada robusta**, que aporta máxima estanqueidad, por lo que es la solución adecuada para los casos en los que la **eficiencia energética** es un requisito indispensable. Alcanza valores de **transmitancia térmica** inusuales para un cerramiento corredero, gracias a los solapes con doble burlete de goma y cepillos inferiores para las hojas móviles. Estos niveles de transmitancia térmica se consiguen también por el hecho de poder instalar **vidrios dobles laminados con cámara**.

Las medidas son de 32 mm de ancho y 60 mm de alto. El conjunto contiene cinco perfiles de aluminio, cuatro burletes de goma y cepillo al suelo en las hojas móviles. Las hojas están compuestas por dos perfiles distintos: dos marcos horizontales superior e inferior y dos laterales. La fijación de los marcos

se realiza a 90° mediante dos roscachapas y una escuadra de refuerzo.

La distancia de montaje en todo tipo de configuraciones cumple las exigencias de seguridad de la norma EN 16005.

El solape mediante perfil de solape, la doble goma enfrentada y los cepillos inferiores, ofrecen la máxima estanqueidad. La goma de cierre con doble resalte asegura un cierre mejor y no se desplaza aunque haya viento.

Se puede instalar vidrio laminado de 10 y 12 mm, además de vidrio doble con cámara de 22 y 24 mm. Opción de instalar en esta perfilería la cerradura integrada en la versión **ECO 32 Security** y cerradura multipunto en la versión **ECO 32 MULTILOCK**.

